

Montageanleitung:

1. **Geduld mitbringen:** Der gesamte Prozess kann zwischen 5 Minuten und 1 Stunde in Anspruch nehmen.
2. **Display reinigen:** Reinige das Display gründlich mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch. Es dürfen keine Verschmutzungen sichtbar sein. Zur besseren Reinigung kannst du 1-2 Spritzer der Applikator Flüssigkeit verwenden.
3. **Applikator Flüssigkeit auftragen:** Sprühe das Display gleichmäßig mit der Applikator Flüssigkeit ein.
4. **Folie lösen:** Löse die Folie an der oberen Seite von der Schutzfolie. Achte darauf, die statisch aufgeladene Seite der Folie nicht mit den Fingern oder anderen Gegenständen zu berühren. Sprühe die Folie stückchenweise direkt mit der Applikator Flüssigkeit ein.
5. **Folie positionieren:** Setze die Folie am Display an und positioniere sie so, dass ein gleichmäßiger Rand entsteht.
6. **Folie verschieben:** Solange ein Gleitfilm unter der Folie vorhanden ist, kannst du diese leicht verschieben.
7. **Ecken fixieren:** Fixiere zuerst die Ecken, indem du das Mikrofasertuch um die Rakel legst und von innen nach außen mit leichtem Druck die Flüssigkeit herausziehst.
8. **Überschüssige Flüssigkeit entfernen:** Streiche die überschüssige Flüssigkeit von innen nach außen mit überlappenden Rakelstrichen heraus.
9. **Richtige Rakelhaltung:** Halte die Rakel im 45-Grad-Winkel nach außen für die besten Ergebnisse.

Besuche uns gerne auf Instagram unter **@BergerPerformance** und schau dir unsere nützlichen Montagevideos an. Bei Fragen kannst du uns jederzeit kontaktieren.

Viel Spaß beim Verkleben!